



## TLORIS TIPIČNE ETAŽE PO SANACIJI



LEGENDA:

armirani beton  
nova fasadna obloga cokla



### OPOMBE / OPOROZILA:

- vse mere preveriti na gradbišču!
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati 1/2 načrt arhitekture, gr. konst., ter vse priložene sheme, sestave in detalje!
- vse mere kontrolierati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektnimi!
- barvna shema je obdelana v posebni tabeli
- za vse vidne izvedbe, detale, parve in materialje je potrebno predložiti vzorec v prototip arhitektu
- pozitice vodnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom
- vsi odločni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalko 4 vijak ozimoma sidi.
- vse vogalne in zvezdne hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprečitev nastajanja razvod
- vse visinske kote so relative glede na izhodiščno koto objekta v prototipu ±0,00

NA VSA NESKLADJA NUNO PRAVOCASNO OPORZITI IN KONZUMIRATI ODSOVORNE PROJEKTANTE!

RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKAT IZVAJA.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KIJO IzDELJA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!

št. projekta 321170020 faza PZI

projektant RAP-ING d.o.o.

konstruktor RAP-ING d.o.o.

projektant RAP-ING d.o.o.

konstruk